

# SO14 perma aceite de alto rendimiento

Aceite para cadenas a temperaturas elevadas

## Descripción

perma SO14 es un aceite sintético para cadenas a elevadas temperaturas en máquinas textiles y de elaboración de plásticos. Ofrece una lubricación eficaz incluso a temperaturas de servicio y cargas elevadas. El buen comportamiento de fluencia de este producto asegura una rápida formación de la película lubricante. La combinación de sustancias activas en perma SO14 proporcionan al producto una gran resistencia a cargas y una buena protección contra el desgaste. Los aditivos adherentes especiales impiden que el producto sea centrifugado del punto de lubricación.

perma SO14 actúa contra la acumulación de aprestos, ensimajes y sus condensados en el punto de fricción. La reducida formación de residuos de compuestos sintéticos puede regenerarse bien mediante aceite nuevo.

## Campos de aplicación

perma SO14 puede ser utilizado en todas las cadenas y ramas tensoras lubricadas con aceite, tales como:

- Cadenas de rodillos
- Cadenas o pinzas con rodamientos de bolas en caso de una lubricación combinada rodamientos a bolas/articulaciones de cadenas/rieles de deslizamiento
- Cadenas de deslizamiento con rieles de deslizamiento y lubricación de articulaciones de cadena/bulones.

en ramas igualadoras, ramas planas, ramas de pisos, secadores de lazos, vaporizadores de lazos suspendidos e instalaciones de recubrimiento.

## Envase

perma sistemas de lubricación  
Botella previa solicitud.

## perma SO14

- Lubricación eficaz incluso a elevadas temperaturas de servicio
- Comportamiento viscosidad-temperatura favorable; ello posibilita una segura puesta en marcha en frío
- Su especial tendencia a la fluencia asegura una rápida formación de la película lubricante
- Gracias a la buena adherencia no existe peligro de centrifugación
- Reducida formación de residuos por composición enteramente sintética
- Actúa contra la acumulación de aprestos, ensimajes y sus condensados en los puntos de fricción

## Indicaciones de uso

perma SO14 es un lubricante que fue adaptado especialmente a los sistemas de lubricación perma. Con el fin de obtener una lubricación dosificada y libre de mantenimiento, este producto sólo podrá ser adquirido con relación al sistema de lubricación perma a través de la empresa perma-tec.

## Referencia

perma-tec GmbH & Co. KG  
Hammelburger Str. 21  
97717 Euerdorf/Germany  
Tel. +49 (0) 9704-609 0  
Fax +49 (0) 9704-609 3190  
www.perma-tec.com

## Tiempo de almacenamiento mínimo

En un lugar seco y en el envase original cerrado, el tiempo de almacenamiento mínimo es aprox. de 12 meses.

## Datos técnicos

Aceite base	Éster / PAO
Viscosidad cinemática, DIN 51561, a 20°C, mm <sup>2</sup> /s	1200
a 40°C, mm <sup>2</sup> /s	320
a 100°C, mm <sup>2</sup> /s	28
Color	verde
Densidad, DIN 51757, a 20 °C, g/cm <sup>3</sup> , aprox.	0,95
Índice de viscosidad, DIN ISO 2909	110
Punto de fluidez crítica, DIN ISO 3016, °C	-25
Campo de temperaturas de uso, °C	- 20 a 250